



RESOLUCIÓN No 02080 2018

(1.1 SEP 2018)

"POR EL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, EN EL PREDIO DE LA COMUNIDAD INDIGENA IGUANA, RESGUARDO INDIGENA DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MANAURE - LA GUAJIRA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, "CORPOGUAJIRA", en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Decretos 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de 1993, 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 demás normas concordantes, y,

CONSIDERANDO:

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que en el Departamento de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades de su competencia a desarrollarse en el área de su jurisdicción.


Que mediante oficio de fecha 06 de julio del 2018 y radicado en esta entidad con el N° Rad: ENT - 4474 del 06 de julio del 2018 la señora PAOLA ANDREA IGUARAN RODRIGUEZ, Identificada con la C.C No 1.063.961.923 en su condición de apoderado del Señor LINDORO APSHANA, Identificado con la C.C. No 5.175.414 de Maicao, presentó solicitud de Prospección y Exploración de aguas subterráneas, para el Predio de la Comunidad indígena IGUANA perteneciente al Resguardo Indígena de la Alta y Media guajira, municipio de Manaure, Departamento de la Guajira, con ubicación en las coordenadas X 72°20'32.8" Y 11°44'32.0", acompañándola del respectivo Formulario Único Nacional de Solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas y otros documentos establecidos por la norma ambiental para este tipo de trámites.

Que mediante Auto No 956 de fecha 17 de julio de 2018, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira "CORPOGUAJIRA" avocó conocimiento de la solicitud y ordenó correr traslado al Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental de esta entidad para lo de su competencia.

Que en cumplimiento a lo señalado en el auto antes mencionado, el funcionario comisionado realizó visita de inspección ocular al sitio de interés el 25 de agosto de 2018, del cual genera el informe técnico de Rad. INT - 4427 de fecha 03 de septiembre 2018, que detalla los siguientes.

2. DESARROLLO DE LA VISITA E INFORMACION PREVIA.


El 25 de agosto del 2018 se realizó la visita de inspección a la comunidad indígena de IGUANA, ubicada en jurisdicción del municipio de Manaure, la visita se adelantó con el acompañamiento del señor Lindoro Apshana,



Corpoguajira

Autoridad Tradicional de la comunidad. En campo se procedió a localizar las coordenadas del punto indicado en el formulario de solicitud de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas (Ver Fotografía 1 y Figura 1). De igual manera, se realizó un recorrido con el fin de identificar las características de la zona donde se localizará el pozo: cuerpos de agua cercanos, presencia de otros aprovechamientos de agua subterránea, fuentes potenciales de contaminación y cobertura vegetal.

Fotografía 1. Sitio de la Perforación.




Fuente: Corpoguajira, 2018

2.1 Localización del proyecto

El área objeto de la solicitud se localiza en la comunidad indígena de IGUANA, la misma está situada en cercanías al municipio de Uribia, para llegar hasta allí se recomienda partiendo desde la cabecera municipal de Uribia en el cruce de "4 vías", por vía terrestre, tomar la carretera asfaltada que conduce al municipio de Manaure, luego de 8 km aproximadamente se debe cruzar a la derecha, 100 metros siguiendo una vía sin pavimentar se encuentra la comunidad indígena de IGUANA. El punto donde se proyecta realizar la perforación se localiza en las coordenadas mostradas en la Tabla 1 y en el punto indicado en la Figura 1.

Figura 1. Localización de la perforación proyectada



Fuente: Google Earth, 2018.

Tabla 1. Ubicación geográfica



Corpoguajira

02080


Fuente: Corpoguajira, 2018.

Zona	Coordenadas geográficas	
	Latitud	Longitud
Ubicación de la perforación proyectada	11° 44' 32.0" N	72° 20' 32.8" W

2.2 Hidrología: Fuentes superficiales cercanas

El punto de perforación se localiza sobre la Cuenca Directos al Mar Caribe, en la subcuenca del Arroyo Katanamana (ver figura 2). Relativamente cerca al punto de captación proyectado se encuentran fuentes hídricas superficiales como el Ay. Katanamana.

Figura 2. Hidrología de la zona



Fuente: Google Earth, 2018.


2.3 Hidrogeología regional y usuarios colindantes

La condición geológica del área nos muestra que la comunidad se ubica sobre rellenos cuaternarios con posibilidades acuíferas muy limitadas, depositados de manera discordante sobre formaciones Sedimentarias Terciarias correspondiente a la Formación Monguí.¹

La zona estudiada en la comunidad de IGUANA, se caracteriza por la presencia de acuíferos discontinuos, libres y confinados de extensión local de baja productividad, conformados por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas de ambiente aluvial, lacustre, coluvial, eólico y marino marginal, (ver figura 3).


Figura 3. Hidrogeología

¹ Estudio geoeléctrico para evaluar el potencial hidrogeológico y definir las especificaciones técnicas de la construcción del pozo para la captación de agua subterránea, en el sector de la Comunidad de Iguana, ubicada en el municipio de Manaure - La Guajira, Servitec_Col, 2018.



Corpoguajira

0 0 0 8 0




Fuente: Google Earth, 2018.

2.4 Actividades que se desarrollan cerca al pozo y cobertura vegetal

En los alrededores al punto donde se planea realizar el pozo, no se localiza actividad cercana diferente a las actividades cotidianas de la comunidad, y la cobertura vegetal es escasa, de especies menores entre rastrojos, arbustos, cactus, y árboles de poco tamaño como trupillo. (Ver Fotografía 2).

Fotografía 2. Cobertura vegetal



Fuente: Corpoguajira, 2018

2.5 Fuentes potenciales de contaminación

En áreas próximas al punto de perforación, no se evidenciaron fuentes potenciales de contaminación tales como pozas sépticas, cementerios, estaciones de servicio, lavadero de carros, pozos abandonados, residuos sólidos, campos de infiltración, entre otros.



Corpoguajira

1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA ENTREGADA

02080

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1541 de 1978, Capítulo II Sección I Exploración de aguas subterráneas recogido en el Decreto 1076 de 2015, se realizó la evaluación de la información presentada por el peticionario del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.

3.1 Perforación

Empresa perforadora: ECHEVERRY GUTIERREZ & CIA

Sistema de perforación a emplear: La perforación se realizará por rotación mediante circulación directa de lodo.

Profundidad de la perforación proyectada: 220 m.

3.2 Método de perforación del pozo

La perforación por rotación mediante circulación directa de lodo, se realiza en el subsuelo con el objetivo de atravesar capas permeables que contengan agua (acuíferos) para ser captadas mediante un tubo ranurado. El método de rotación mediante circulación directa utiliza como fluido o líquido de perforación lodo bentonítico, que es una mezcla de agua y bentonita (arcilla). Para la disposición de los mismos se hará una piscina de lodos.

3.3 Estudio geoeléctrico

Para el estudio geofísico de la zona se realizaron tres (3) Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), como resultado se obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 2, 3 y 4.

El modelo geológico-geofísico del SEV # 1 realizado está conformado por cinco niveles de resistividades distintas, la información se encuentra resumida en la Tabla 2. La primera capa corresponde a suelos limosos, superficiales (1) con una resistividad menor a 29.8 Ohm-m y espesor de 0.75 metros; la base de esta capa se interpreta como el *contacto discordante entre el depósito de llanura aluvial (Q2II) y la Formación Monguí (N1m) o Formación Castilletes (N1c)*. La capa (2) con un espesor de 2.68 metros, base a los 3.43 m y resistividad de 7.73 Ohm-m, se interpreta como areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre. La siguiente capa identificada en este modelo corresponde a arcillolitas con agua salada a salobre (3) con resistividad de 1.27 Ohm-m, base a los 5.83 m y espesor de 2.4 metros. La penúltima capa interpretada (4) corresponde a areniscas de grano fino, posiblemente con cemento calcáreo con intercalaciones de limolitas, saturadas con agua salobre, con una resistividad de 11.8 Ohm-m, base a los 9.88 metros se interpretan como areniscas de la Formación Monguí o Formación Castilletes. La última capa (5) corresponde a una capa con 2.92 Ohm-m de resistividad, base a los 161 metros, y se identifica como arcillolitas con agua salada a salobre de la Formación Monguí o Formación Castilletes.

Tabla 1. Interpretación SEV 1 – Comunidad de Iguana

Nº SEV	Nº Capa	Resistividad (Ohm-m)	Espesor (m)	Profundidad leída (m)	Correlación Hidrogeológica
SEV 1	1	29.8	0.75	0.75	Suelos Limosos, superficiales
	2	7.73	2.68	3.43	Areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre.
	3	1.27	2.4	5.83	Arcillolitas con agua salada a salobre
	4	11.8	4.06	9.88	Areniscas de grano fino, posiblemente con cemento calcáreo con intercalaciones de limolitas, saturadas con agua salobre

	5	2.92	152	161	Arcillolitas con agua salada a salobre
--	---	------	-----	-----	--

Fuente: Trabajo de campo, Servitec_Col., 2018

El modelo geológico-geofísico del SEV # 2 realizado está conformado por cinco niveles de resistividades distintas, la información se encuentra resumida en la Tabla 3. La primera capa corresponde a suelos limosos, superficiales (1) con una resistividad menos a 23.9 Ohm-m y espesor de 0.75 metros; la base de esta capa se interpreta como el contacto discordante entre el depósito de llanura aluvial (Q2II) y la Formación Monguí (N1m) o Formación Castilletes (N1c). La capa (2) con un espesor de 5.17 metros, base a los 5.92 m y resistividad de 7.51 Ohm-m, se interpreta como areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre. La siguiente capa identificada en este modelo corresponde arcillolitas con agua salada a salobre (3) con resistividad de 0.928 Ohm-m, base a los 9.51m y espesor de 3.59 metros. La penúltima capa interpretada (4) corresponde a una capa de areniscas de grano medio, saturadas, con una resistividad de 19.8 Ohm-m, espesor de 15.8 metros y base a los 25.4 metros. La última capa (5) corresponde a una capa con 3.27 Ohm-m de resistividad, base a los 167 metros, y se identifica como arcillolitas con agua salada a salobre de la Formación Monguí o Formación Castilletes.

Tabla 3. Interpretación SEV 2 – Comunidad de Iguana


Nº SEV	Nº Capa	Resistividad (Ohm-m)	Espesor (m)	Profundidad leída (m)	Correlación Hidrogeológica
SEV 2	1	23.9	0.75	0.75	Suelos Limosos, superficiales
	2	7.51	5.17	5.92	Areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre.
	3	0.928	3.59	9.51	Arcillolitas con agua salada a salobre
	4	19.8	15.8	25.4	Areniscas de grano medio, saturadas
	5	3.27	142	167	Arcillolitas con agua salada a salobre

Fuente: Trabajo de campo, Servitec_Col., 2018

El modelo geológico-geofísico del SEV # 3 realizado está conformado por cinco niveles de resistividades distintas, la información se encuentra resumida en la Tabla 4. La primera capa corresponde a suelos arenosos, superficiales (1) con una resistividad menos a 54.9 Ohm-m y espesor de 0.871 metros; la base de esta capa se interpreta como el contacto discordante entre el depósito de llanura aluvial (Q2II) y la Formación Monguí (N1m) o Formación Castilletes (N1c). La capa (2) con un espesor de 1.93 metros, base a los 2.8 m y resistividad de 10.7 Ohm-m, se interpreta como areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre. La siguiente capa identificada en este modelo corresponde a arcillolitas con agua salada a salobre (3) con resistividad de 3.44 Ohm-m, base a los 22.8 m y espesor de 20 metros. La penúltima capa interpretada (4) corresponde a limolitas con agua salada a salobre, con una resistividad de 1.99 Ohm-m y base a los 102 metros. La última capa (5) corresponde a una capa con 5.92 Ohm-m de resistividad, base a los 154 metros, y se identifica como areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre posiblemente correspondiente a la Formación Monguí o Formación Castilletes.

Tabla 4. Interpretación SEV 3 – Comunidad de Iguana

Nº SEV	Nº Capa	Resistividad (Ohm-m)	Espesor (m)	Profundidad leída (m)	Correlación Hidrogeológica
--------	---------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------------------



02080

Corpoguajira

SEV 3	1	54.9	0.871	0.871	Suelos arenosos, superficiales
	2	10.7	1.93	2.8	Areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre.
	3	3.44	20	22.8	Arcillolitas con agua salada a salobre
	4	1.99	79.5	102	Limolitas con agua salada a salobre
	5	5.92	51.9	154	Areniscas con intercalaciones de limolitas, con agua salobre.

Fuente: Trabajo de campo, Servitec_Col., 2018

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las posibilidades de perforación en el área estudiada son limitadas, debido a la presencia predominante de zonas con resistividades bajas, que se interpretan como capas con aguas salobres o con alto contenido de finos, lo cual para ambos casos indica condiciones hidrogeológicas poco favorables para la extracción de aguas subterráneas, no obstante, si se desea perforar se sugiere inicialmente realizar dos sondeos con aberturas máxima de 600 m y posteriormente un pozo exploratorio en la ubicación del SEV-2, a una profundidad de 220 (+/-30) m, encontrándose dos capas de aproximadamente 15 m y 53 m de espesor respectivamente ofreciendo las mayores posibilidad acuíferas, por debajo de los 167 m.

Para explotar estas unidades se recomienda que la perforación se realice con diámetro de 8", ensanchado a 12" y entubado en 6" de diámetro. A partir de este se puede definir la construcción de acuerdo con el caudal demandado y el ofertado. Antes de encamisar el pozo y con la menor cantidad de lodo posible para verificar con exactitud las profundidades de las capas saturadas se recomienda realizar un registro eléctrico.

2. CONSIDERACIONES

4.1 Informe técnico de exploración

El informe técnico final de exploración deberá contener los siguientes aspectos:

- Ubicación del pozo perforado: La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".
- Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos.
- Profundidad y método de perforación.
- Perfil estratigráfico del pozo perforado, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición.
- Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos de agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación (si se tienen), y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
- Registros eléctricos.
- Diseño definitivo del pozo.
- Características del sello sanitario.
- Desarrollo y limpieza: conclusiones y recomendaciones.
- Prueba de bombeo: Descripción de la prueba, resultados obtenidos (incluyendo parámetros hidráulicos y memorias de cálculo) y análisis de los mismos.
- Rendimiento real del pozo si fuere productivo (caudal de oferta) y posible caudal requerido por el usuario.
- Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, en caso de que el pozo sea productivo, considerando para ello los usos proyectados. La toma de muestras y los análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM.

4.2 Aprovechamiento de recursos naturales



Corpoguajira

El agua requerida para la producción de lodo deberá ser tomada o adquirida de una fuente autorizada para uso industrial. Por otro lado, la grava necesaria para la adecuación del pozo deberá ser adquirida de un proveedor debidamente autorizado.

En caso de requerir remover cobertura vegetal, es necesario valorar lo estipulado en la normatividad ambiental vigente en cuanto al régimen de aprovechamiento forestal y la solicitud de los permisos pertinentes ante Corpoguajira.

Conforme a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, se encuentra prohibido realizar cualquier tipo de vertimiento, tanto a agua como a suelo, de las aguas, lodos y/o residuos provenientes del proceso de prospección y exploración, sin contar con permiso previo por parte de la autoridad.

4.3 Manejo ambiental

Con respecto a las acciones de manejo ambiental establecidas para la construcción del pozo se tienen las siguientes consideraciones adicionales:

Acción	Consideraciones
Despeje de cobertura vegetal	<p>En la apertura de la vía para el acceso de la maquinaria y las demás facilidades auxiliares, no se puede realizar el corte de árboles cuyo DAP sea mayor a 5 cm, en dado caso que se requiera, se deberá solicitar previamente a Corpoguajira el respectivo permiso de aprovechamiento forestal con los adjuntos correspondientes.</p> <p>El desmonte y descapote deberá realizarse única y exclusivamente en el espacio requerido para ello.</p> <p>Está prohibido realizar la quema de material vegetal (Decreto 948 de 1995).</p> <p>El suelo fértil y la capa vegetal deberán ser almacenados para revegetalizar las áreas una vez finalizadas las actividades.</p> <p>Para la protección de la fauna asociada a la cobertura vegetal a remover, está prohibida la caza de animales silvestres, hacer quemas o incendios para acorralar a los animales,</p> <p>Los residuos de material vegetal generados deberán ser dispuestos en un lugar apropiado para ello en el predio, alejado de cuerpos de agua.</p>
Manejo de combustibles y lubricantes	<p>En caso que se requiera realizar el cambio de aceites y lubricantes, y eventualmente reparaciones locativas in situ, exclusivamente para el taladro, se deberá disponer de un área impermeabilizada para evitar cualquier contacto entre los residuos aceitosos y el suelo y la vegetación.</p> <p>Para el caso en que se requiera abastecimiento de combustible se deberá disponer del tanque de almacenamiento con una barrera perimetral, en caso de derrames y evitar infiltraciones al subsuelo.</p> <p>Se debe contar al menos con un kit para la atención de derrames.</p> <p>El manejo de residuos peligrosos, tales como los residuos aceitosos, deberán ser manejados conforme a lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005 y ser entregados a un tercero autorizado para su manejo, tratamiento y disposición final.</p>



Corpoguajira

02080

Acción	Consideraciones
Construcción de la piscina de lodos	<p>Se construirán dos piscinas para los fluidos de perforación, adicionalmente se cavará una piscina para la disposición de desechos de lodos y ripio.</p> <p>El material de excavación deberá ser acopiado para su posterior uso en el relleno y reconformación de las piscinas una vez finalizada la operación.</p> <p>Deberá conservarse la capa vegetal y el suelo fértil, los cuales deberán ser correctamente almacenados y mantenidos para ser empleados en el cubrimiento de las áreas intervenidas.</p> <p>Las piscinas a construir deberán estar cubiertas con material impermeabilizante para evitar la infiltración de líquidos al subsuelo.</p>
Manejo de residuos sólidos	<p>Los desechos de lodo y ripio deberán ser sometidos a secado, en zonas dispuestas para ello: impermeabilizadas y alejadas de cuerpos de agua.</p> <p>Los lodos secados deberán ser entregados a un tercero autorizado para su manejo, no podrán ser sepultados por debajo del horizonte del suelo, toda vez que se encontrarán contaminados con materiales químicos.</p> <p>Los residuos de tipo urbano (papel, cartón, vidrio) que no se encuentren contaminados con sustancias químicas, deberán ser separados en la fuente, almacenados y posteriormente entregados al servicio de recolección de basuras de Manaure.</p> <p>Los residuos peligrosos como son los aceites usados, las baterías, envases y materiales contaminados con sustancias químicas, filtros, etc. deberán ser almacenados en obra en recipientes con su correspondiente señalización. Posteriormente deberán ser entregados a un gestor autorizado para su manejo y disposición final.</p> <p>Las entregas realizadas a terceros autorizados deberán contar con su respectiva acta para ser verificada por la autoridad ambiental.</p>
Abandono del sitio de perforación	<p>Una vez finalizada la prospección y exploración se deberá proceder a la restauración de las condiciones del terreno adecuando y limpiando tanto la zona de perforación como los accesos y emplazamiento de utilaje y material auxiliar.</p> <p>Durante la etapa de abandono, el área deberá quedar libre de todo tipo de residuos sólidos y líquidos, incluyendo los accesos y zonas de emplazamiento de material.</p> <p>Se llevará a cabo el relleno de las piscinas con el mismo material de excavación almacenado. El área deberá ser reconformada y revegetalizada con el material vegetal y suelo fértil acopiado, incluyendo también los accesos y áreas de acopio de material y demás facilidades auxiliares.</p> <p>Para verificar el estado del predio, se deberá realizar un registro fotográfico antes y después de realizadas las obras.</p>

02080



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez analizado el resultado de los estudios existentes y realizada la visita de inspección, se recomienda otorgar al interesado el Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas para la perforación de un (1) pozo de 220 metros de profundidad, ubicado en las coordenadas WGS 11° 44' 32.0"N y 72° 20' 32.8"W, en predios de la comunidad indígena de IGUANA, ubicada en el resguardo de la Alta y Media Guajira en jurisdicción del municipio de Manaure, departamento de La Guajira.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que en el Departamento de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA, se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo el ente encargado de otorgar las autorizaciones, permisos y licencia ambiental a los proyectos, obras y/o actividades de su competencia a desarrollarse en el área de su jurisdicción.

Que según el Artículo 2.2.3.2.16.5. Del Decreto 1076 de 2015 Requisitos para la obtención del permiso. "Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deseen explorar en busca de aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas,..."

Que según el Parágrafo 1 del Artículo 98 de la Ley 99 de 1993: "El INDERENA continuará cumpliendo las funciones que su ley de creación le encomendó en todo el territorio nacional hasta cuando las Corporaciones Autónomas Regionales creadas y/o transformadas puedan asumir plenamente las funciones definidas por la presente Ley. Este proceso deberá cumplirse dentro de un término máximo de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley".

Que transcurrido el término señalado en la normatividad ambiental (2 años), las Corporaciones Autónomas Regionales asumieron las funciones correspondientes. Conforme al Decreto 1076 de 2015, art 2.2.3.2.16.4.

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira- CORPOGUAJIRA

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la Comunidad de Iguana, representada legalmente por su Autoridad Tradicional el señor LINDORO APSHANA, identificada con la C.C No 5.175.4143, permiso de prospección y exploración de agua subterránea, para la perforación de un (1) pozo, la exploración final deberá estar entre el 70% y 130% de la profundidad de 220 m, ubicado en jurisdicción del Municipio de Manaure - La Guajira, en las coordenadas relacionadas en la siguiente tabla.

Zona	Coordenadas geográficas



Corpoguajira

02080

	Latitud	Longitud
Ubicación de la perforación proyectada	11° 44' 32.0" N	72° 20' 32.8 " W

Fuente: Corpoguajira, 2018

PARAGRAFO: En caso de producirse una modificación de la profundidad de exploración por fuera de los límites propuestos, el titular del permiso deberá dar aviso a Corpoguajira para la correspondiente aprobación de las modificaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la expedición de permisos para exploración de aguas subterráneas (perforación de pozos) no implica en forma automática el otorgamiento de concesión (permiso para el aprovechamiento del recurso hídrico). Por tal motivo, de requerirlo el peticionario deberá posteriormente solicitar la respectiva concesión de aguas subterráneas, anexando todos los requerimientos técnicos necesarios. La viabilidad del otorgamiento de un permiso para explotar un pozo depende de muchos factores, entre ellos el diseño final del pozo (que sólo es conocido durante la fase de construcción del mismo), la calidad del agua captada y la productividad del acuífero bajo explotación entre otros.

ARTÍCULO TERCERO: Que durante las labores de construcción de la captación el municipio de Albania deberá cumplir los siguientes requerimientos:

- Realizar el sellamiento o impermeabilización de las pozas sépticas que se encuentren funcionamiento dentro del predio antes de iniciar la construcción del pozo, esto con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
- Acatar todos los requerimientos técnicos cumpliendo con lo dispuesto por las normas técnicas colombianas para la perforación de pozos, en relación con la localización, especificaciones técnicas y procedimientos para la construcción (NTC 5539).
- Ejecutar el análisis de calidad de las aguas: análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas a explotar, en caso de que el pozo sea productivo, considerando para ello los usos proyectados, incluyendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 cuando corresponda. La toma de muestras y los análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM.
- Acatar las pautas establecidas en el presente informe técnico respecto a cada una de las etapas del plan de trabajo; de igual manera, será responsable de acatar las medidas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales y el manejo ambiental establecidas en el presente documento (numerales 4.2 y 4.3).
- Informar oportunamente a Corpoguajira cualquier problema que ocurra durante la perforación del pozo exploratorio, que pueda representar un riesgo para la sostenibilidad de las aguas subterráneas.
- Permitir la entrada de los funcionarios de Corpoguajira encargados de realizar la supervisión de los trabajos al predio donde se realizará la perforación.
- Aplicar las respectivas medidas de seguridad industrial, de preservación de vestigios arqueológicos, entre otras.

ARTÍCULO CUARTO: La prueba de bombeo se deberá realizar con el caudal máximo esperado en la vida útil del pozo, con el fin de identificar su capacidad y los abatimientos máximos probables. La capacidad estimada del pozo no puede ser superior al 70% de la máxima capacidad observada en la prueba inicial de bombeo. Además deberá tener en cuenta los siguientes requerimientos:

- Acorde a lo establecido en la NTC-5539 el periodo de tiempo durante el cual se lleve a cabo la prueba de bombeo deberá ser suficiente de manera tal que se alcancen las condiciones de equilibrio (estabilidad en el nivel de bombeo). Si no es posible alcanzar un nivel estable, la prueba no se finalizará sino hasta que se observe una tendencia clara a un nivel de bombeo consistente y se registra el fracaso en alcanzar el equilibrio. Se recomienda que, como mínimo, se lleve a cabo una prueba de 72h para acuíferos bajo el nivel de saturación (profundos); de igual manera, es conveniente hacer la gráfica y analizar los resultados en el campo, de forma simultánea a la realización de la prueba, de esta manera se evita prolongar innecesariamente la prueba o finalizarla antes de tiempo.



- De acuerdo al comportamiento de los abatimientos y recuperación de los niveles y el caudal de bombeo, se deberán obtener las características del acuífero como son: conductividad hidráulica y transmisividad. Durante las pruebas de bombeo, se deberá tomar datos de caudal y registrar tanto los niveles de abatimiento como los de recuperación una vez parado el mismo, tanto en el oozo bombeado como en el de observación. Teniendo en cuenta que las primeras horas las variaciones de los niveles son mayores, tanto en el bombeo como en la recuperación, las mediciones se deberán realizar en intervalos cortos, aumentándose conforme avanza el bombeo. Se propone por ejemplo frecuencias de 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,25,30,40,50,60,75,90,105,120,150 y 180 minutos y posteriormente cada hora.
- La recuperación deberá medirse hasta alcanzar el nivel estático del pozo o a por lo menos 90% del abatimiento total.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de prospección y exploración de agua subterránea tiene una vigencia de seis (6) meses. Una vez transcurrido este tiempo, Corpoguajira practicará una visita de seguimiento con el objeto de verificar la construcción del pozo.

ARTÍCULO SEXTO: Con al menos quince (15) días de anticipación, el titular del permiso deberá notificar a Corpoguajira el inicio de la prueba de bombeo del pozo, con el fin de que hacer el seguimiento respectivo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez culminado el término del plazo establecido en el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, el titular del permiso tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a Corpoguajira el informe técnico final de exploración, el cual deberá contener los aspectos establecidos en el punto 2, consideraciones numeral 4.1 del considerando.

ARTICULO OCTAVO: CORPOGUAJIRA se reserva el derecho de revisar el permiso otorgado, de oficio o a petición de parte y podrá modificar unilateralmente de manera total o parcial, los términos y condiciones de los mismos, cuando por cualquier causa se haya modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de establecerlo y/o otorgar el permiso.

ARTICULO NOVENO: CORPOGUAJIRA, se reserva el derecho de realizar visitas al sitio donde se pretende ejecutar el proyecto en mención, cuando lo considere necesario.

ARTICULO DECIMO: Las condiciones técnicas que se encontraron al momento de la visita y que quedaron plasmadas en el Informe Técnico rendido por el funcionario comisionado deberán mantenerse, en caso de realizarse cambios en el permiso otorgado, deberá el peticionario reportarlo a CORPOGUAJIRA para su conocimiento, evaluación y aprobación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta providencia y el desconocimiento de las prohibiciones y obligaciones contenidas en el Decreto 2811/74 y el Decreto 1541/78, compilados en el Decreto 1076 de 2015, constituye causal de revocatoria del mismo, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar por infracción de las disposiciones legales en la materia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Esta Resolución deberá publicarse en la página WEB y en el Boletín oficial de CORPOGUAJIRA.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Por la Subdirección de Autoridad Ambiental de esta Corporación, notificar al Representante legal de la Comunidad IGUANA, Resguardo de la Alta y media Guajira, jurisdicción del municipio de Manaure - La Guajira, de la decisión contenida en esta Resolución.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Por la Subdirección de Autoridad Ambiental de esta Corporación, notificar al Procurador Ambiental, Judicial y Agrario Seccional Guajira o a su apoderado.



02080

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Ejecutoria.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Director General

Proyectó: Olegario Castillo
Aprobó: Eliumat Maza Samper

RECIBO CON FIRMA A TAKA
RICHARD RODRIGUEZ VILLENA
EN LA FECHA 28/09/2018
REQUERIMIENTO QUE ANTECEDE AL SR.
Juan 28/09/2018
LE ADVERTI DE LOS RECLAMOS QUE HABIA HECHOS EN
CONTRACCIONES
EL NOTIFICADO. Paola Guaran Rodriguez
EL NOTIFICADOR. Martinez quevedo

CORPOGUAJIMA 04 oct 2018
BITACORA.
EN LA FECHA NOTIFICO PERSONALMENTE EL DIA 04/10/2018
REQUERIMIENTO QUE ANTECEDE AL SR.
Valencia Cesar 04/10/2018
LE ADVERTI DE LOS RECLAMOS QUE HABIA HECHOS EN
CONTRACCIONES FIRMA
EL NOTIFICADO. Martinez quevedo
EL NOTIFICADOR. Martinez quevedo